


Plangrafik und Symbolik zur Barrierefreiheit

	Anwendungsbereich Barrierefreiheit: öffentlich zugänglicher Bereich (LBO, DIN 18040-1)		visuell stark kontrastierende Sicherheitsmarkierung an Glasscheiben/taktil erfassbare Kennzeichnung von Hindernissen (DIN 18040)
	Anwendungsbereich Barrierefreiheit: Arbeitsstätte (ArbStättV, ASR V3a.2)		visuell kontrastierende Sicherheitsmarkierung an Stufenkanten (DIN 18040)
	Anwendungsbereich Barrierefreiheit: Nutzung mit Hilfestellung		barrierefreier Handlauf (DIN 18040)
	Bewegungsfläche im Bereich von Türen		barrierefreie Raumbeschilderung (DIN 18040)
	Noppenstruktur-Element im bodengebundenen Blindenleitsystem (DIN 32984)		Hinweis auf Abweichung (von den allgemein anerkannten Regeln der Technik)
	Rippenstruktur-Element im bodengebundenen Blindenleitsystem (DIN 32984)		

Allgemeine Symbole zur Barrierefreiheit

	barrierefreie Einheit (DIN 18040)		technische Höranlage (DIN 18040/DIN 18041)
	PKW-Stellplatz für Personen mit Behinderungen (DIN 18040)		erhöhte Beleuchtungsstärke in Anlehnung an DIN EN 12464-1
	barrierefreie Rampe/geneigter Gehweg (DIN 18040)		barrierefreie Toilette (DIN 18040-1)
	barrierefreier Zugang/barrierefreie Tür (DIN 18040)		barrierefreie Toilette, WC linksseitig anfahrbar (DIN 18040-1)
	leichtgängige Bedienbarkeit an Türen (DIN 18040)		barrierefreie Toilette, WC rechtsseitig anfahrbar (DIN 18040-1)
	barrierefreie Treppe (DIN 18040)		Pflegebad/Pflegetoilette
	barrierefreier Aufzug (DIN 18040/DIN EN 81-70)		Seniorentoilette
	barrierefreies Bedienelement (DIN 18040/DIN EN 81-70)		Benutzung mit Hilfestellung
	taktile Beschriftung (DIN 18040/DIN 32986)		Sitzplatz mit erhöhter Beinfreiheit (DIN 18040-1)
	Umsetzung des Zwei-Sinne-Prinzips (DIN 18040)		eingeschränkt barrierefrei
	visuell kontrastreiche/taktil erfassbare Gestaltung (DIN 18040)		Rampe/geneigter Gehweg – eingeschränkt barrierefrei
	Informationspunkt		Toilette – eingeschränkt barrierefrei

Symbole mit Bezug zum Brandschutz

	Alarmierung nach dem Zwei-Sinne-Prinzip (DIN 18040-1)		Rettungsweg für sensorisch eingeschränkte Personen
	sicherer Bereich für den Zwischenaufenthalt (DIN 18040-1)		Rettungsweg für mobilitätseingeschränkte bzw. nicht gehfähige/gehbeeinträchtigte Personen
	Notrufeinrichtung im sicheren Bereich		barrierefreier Notausgang
	betriebliche-organisatorische Maßnahme zur Rettung (Brandschutzordnung)		

Symbole zur Türtechnik in Hinblick auf Barrierefreiheit

AT	Automatikantrieb	BTS	„barrierefreier“ Türschließer (mit hohem Wirkungsgrad)
AT-R	Automatikantrieb mit Radarbewegungsmelder	FSA	Feststellanlage
AT-T	Automatikantrieb mit Türtaster	FLTS	Freilauftürschließer